

IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY



iBem300

Formadora automática de cajas



Pol. Ind. La Serra
C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall (BARCELONA)
+34 936 555 600 | ihress.com | info@ihress.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Producción* (variable según formato y modelo):
 - iBEM300: Hasta 6 cajas/min.
 - iBEM300XL: Hasta 6 cajas/min
- Ajuste dimensional: Manual.
- Control de maniobra por PLC.
- Panel de mando LCD táctil color.
- Cierre solapas inferiores.
- Aviso final de precinto.

Dimensiones de las cajas admisibles (Tipo: RSC o B1)

	iBEM300	iBEM300XL
Largo:	350 - 790 mm	500 - 850 mm
Ancho:	250 - 400 mm	200 - 650 mm
Alto:	150 - 500 mm	210 - 500 mm

No es posible combinar todas las dimensiones máximas

Otras dimensiones bajo petición (puede suponer un extracoste)

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de IHRESS

Opciones

Versión en INOX 304

Cerrado solapas inferiores con Hot-Melt

Pórtico abridor de solapas para encajado automático

Ajuste dimensional automático

Almacén de cajas horizontal motorizado

Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)

Almacén cartones



Detalle almacén



OPCIONES ESPECIALES

Pórtico abridor solapas



Transportadores de rodillos libres o motorizados



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz
Potencia instalada:	0,5 Kw
Alimentación aire comprimido:	6 bar
Peso:	400 Kg.
Cierre solapas inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual
Producción* (variable según formato y modelo):	BEM300: Hasta 6 cajas/min. BEM300XL: Hasta 6 cajas/min
Componentes principales estándar	
HMI:	Pantalla LCD Táctil
PLC:	Siemens
Componentes neumáticos:	FESTO y AIRTAC
Seguridades:	Módulo seguridad: Omron / Pilz Finales de carrera: Tend
Equipo Hot-Melt (opcional)	Meler
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	
* En función de la calidad, construcción y tamaño de las cajas	



Formadora de cajas automática modelo iBEM300 de salida izquierda con almacén de cajas horizontal motorizado + Transportadores de rodillos motorizados de salida

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

